

Gehri AG  
Planung und Produktion  
von Raumchtungen

Seidengasse 7  
3270 Aarberg  
+41 32 392 44 44  
info@gehri.ch

[www.gehri.ch](http://www.gehri.ch)

Gehri SA  
Conception et fabrication  
d'aménagements intérieurs

# Gehri

Aarberg, 27.07.2021

## Kunstharzoberflächen

Kunstharz besteht aus vielen melamin- und phenolharzgetränkten Papieren, die miteinander verpresst werden. Diese Oberfläche ist hart, geschlossen und widerstandsfähig.

### Reinigung

Kunstharzoberflächen sind mit einem feuchten Lappen zu reinigen. Bei starken Verschmutzungen können dem Wasser ein wenig Flüssigseife oder andere handelsübliche Reinigungsmittel beigemischt werden. Danach gründlich nachtrocknen.

### Hinweise

- Scheuernde/kratzende Putzutensilien wie grobe Schwämme oder Stahlwolle sowie stark lösemittelhaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
- Das Abstellen von heissen Pfannen oder Bügeleisen führt zu Brandspuren auf der Oberfläche.

### Pflege

Eine regelmässige Pflege ist bei Kunstharzoberflächen nicht nötig.

Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an uns.

Gehri AG

Dieses technische Merkblatt ist nach bestem Wissen erstellt worden. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Roh- und/oder Beschichtungsmaterialien kann zu Veränderungen beim Pflege- und Reinigungsverhalten führen. Der Inhalt dieses Merkblatts kann daher nicht als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

## Surfaces en résine synthétique

La résine synthétique se compose de nombreuses couches de papier imbibées de résines de mélamine et de résines phénoliques pressées ensemble. Cette surface est dure, imperméable et résistante.

### Nettoyage

Les surfaces en résine synthétique doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide. En cas de salissures importantes, on peut ajouter à l'eau un peu de savon liquide ou d'autres produits de nettoyage courants. Ensuite, sécher soigneusement.

### Consignes

- Ne pas utiliser d'ustensiles de nettoyage abrasifs ou rayants tels que les éponges grattantes ou la laine d'acier ni de produits de nettoyage à forte teneur en solvants.
- Les poêles ou fers à repasser chauds posés sur la surface y laissent des traces de brûlure.

### Entretien

Les surfaces en résine synthétique ne nécessitent pas d'entretien régulier.

Pour toute question ou en cas de doute, veuillez vous adresser à nous.

Gehri SA

Cette fiche technique a été rédigée de bonne foi. Aucune responsabilité ne pourra être assumée pour les fautes de frappe ou de langue ni pour toute autre erreur. Le développement permanent des matériaux bruts et/ou des matériaux de revêtement peut entraîner des modifications du comportement à adopter pour l'entretien et le nettoyage. Le contenu de la présente fiche d'information ne peut donc pas servir de base juridiquement contraignante.