

Gehri AG
Planung und Produktion
von Raumchutungen

Seidengasse 7
3270 Aarberg

+41 32 392 44 44
info@gehri.ch
www.gehri.ch

Gehri SA
Conception et fabrication
d'aménagements intérieurs

Aarberg, 27.07.2021

Geölte Holzoberflächen

Öl wird in flüssigem Zustand auf die Holzoberfläche aufgetragen. Ein Teil des Öls wird durch die Holzporen eingesogen und bietet dem Holz einen diffusionsfähigen Schutz.

Reinigung

Geölte Oberflächen sind mit einem trockenen oder nebelfeuchten Lappen zu reinigen. Der Lappen sollte weich sein und keine Kratzer verursachen. Danach gründlich nachtrocknen.

Hinweise

- Scheuernde Putzutensilien wie grobe Mikrofasertücher und Schwämme sowie lösemittelhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
- Die Farbe von Echtholzoberflächen kann sich durch Licht- und andere Umwelteinflüsse verändern.

Pflege

Bei normaler Nutzung wird empfohlen, geölte Oberflächen einmal jährlich mit einem geeigneten Pflegeöl zu behandeln. Das Pflegeöl hauchdünn mit einem Schwamm auftragen und gleichmäßig einmassieren. Nach 10 Minuten das überschüssige Pflegeöl mit einem Baumwolllappen in Faserrichtung trockenreiben. Nach 12 Stunden Trocknungszeit ist die Oberfläche wieder benutzbar.

Bei starken Verschmutzungen und/oder abgenutzten Oberflächen empfehlen wir eine Auffrischung durch die Firma Gehri AG.

Vorsicht: Mit Öl getränkete Lappen und Schwämme können sich selbst entzünden. Deshalb müssen sie immer unter freiem Himmel ausgelüftet und bis zur Entsorgung in einem geschlossenen Metalleimer gelagert werden.

Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an uns.

Gehri AG

Dieses technische Merkblatt ist nach bestem Wissen erstellt worden. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Roh- und/oder Beschichtungsmaterialien kann zu Veränderungen beim Pflege- und Reinigungsverhalten führen. Der Inhalt dieses Merkblatts kann daher nicht als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

Surfaces en bois huilées

L'huile est appliquée à l'état liquide sur la surface en bois. Une partie de l'huile est aspirée par les pores du bois et protège le bois tout en lui permettant de respirer.

Nettoyage

Nettoyer les surfaces huilées avec un chiffon sec ou légèrement humide. Le chiffon doit être doux et non rayant. Ensuite, sécher soigneusement.

Consignes

- Ne pas utiliser d'ustensiles de nettoyage abrasifs tels que les éponges et chiffons microfibre grattants ni de produits de nettoyage abrasifs ou contenant des solvants.
- La couleur des surfaces en bois véritable peut changer sous l'effet de la lumière ou d'autres facteurs environnementaux.

Entretien

Pour une utilisation normale, il est conseillé de traiter une fois par an les surfaces huilées avec une huile d'entretien adaptée. Faire pénétrer à l'aide d'une éponge une couche extrêmement fine d'huile d'entretien dans le bois par des mouvements de massage réguliers. Au bout de 10 minutes, sécher la surface et éliminer les excès d'huile d'entretien en frottant avec un chiffon en coton dans le sens des fibres. Au bout de 12 heures de séchage, la surface peut à nouveau être utilisée.

Pour les salissures importantes et/ou les surfaces usées, nous recommandons de faire rafraîchir la surface par l'entreprise Gehri SA.

Attention: Les chiffons et éponges imbibées d'huile peuvent s'enflammer spontanément. Il est donc impératif de les aérer à ciel ouvert et de les conserver dans un seau en métal fermé jusqu'à leur élimination.

Pour toute question ou en cas de doute, veuillez vous adresser à nous.

Gehri SA

Cette fiche technique a été rédigée de bonne foi. Aucune responsabilité ne pourra être assumée pour les fautes de frappe ou de langue ni pour toute autre erreur. Le développement permanent des matériaux bruts et/ou des matériaux de revêtement peut entraîner des modifications du comportement à adopter pour l'entretien et le nettoyage. Le contenu de la présente fiche d'information ne peut donc pas servir de base juridiquement contraignante.