

Gehri AG  
Planung und Produktion  
von Raumtungen  
  
Seidengasse 7  
3270 Aarberg  
  
+41 32 392 44 44  
info@gehri.ch  
[www.gehri.ch](http://www.gehri.ch)

Gehri SA  
Conception et fabrication  
d'aménagements intérieurs

**Gehri**

Aarberg, 27.07.2021

## Lackoberflächen

Lack ist ein Beschichtungsstoff, der in flüssigem Zustand dünn aufgetragen wird. Durch physikalische oder chemische Aushärtung entsteht eine widerstandsfähige Deckschicht, die in einer deckenden Farbe oder farblos ausgeführt werden kann.

### Reinigung

Lackoberflächen sind mit einem nebelfeuchten Lappen zu reinigen. Der Lappen sollte weich sein und keine Kratzer verursachen. Bei starken Verschmutzungen kann dem Wasser ein wenig neutrale Flüssigseife beigemischt werden. Danach gründlich nachtrocknen.

### Hinweise

- Scheuernde Putzutensilien wie grobe Mikrofasertücher und Schwämme sowie lösemittelhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
- Bei Einsatz von Seife ist die Oberfläche nach der Reinigung nochmals feucht abzuwischen und zu trocknen.
- Möbelpolituren dürfen nicht verwendet werden, da diese die Oberfläche mit der Zeit beschädigen.
- Bei matten Oberflächen sollte eine punktuelle, starke Reinigung vermieden werden, da sich sonst Glanzstellen bilden können.

### Pflege

Eine regelmässige Pflege ist bei Lackoberflächen nicht nötig.

Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an uns.

Gehri AG

Dieses technische Merkblatt ist nach bestem Wissen erstellt worden. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Roh- und/oder Beschichtungsmaterialien kann zu Veränderungen beim Pflege- und Reinigungsverhalten führen. Der Inhalt dieses Merkblatts kann daher nicht als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

## Surfaces laquées

La laque est un revêtement appliqué en couche mince à l'état liquide. Son durcissement physique ou chimique forme une couche de protection résistante qui peut être incolore ou réalisée dans une couleur couvrante.

### Nettoyage

Les surfaces laquées doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Le chiffon doit être doux et non rayant. En cas de salissures importantes, on peut ajouter à l'eau un peu de savon liquide neutre. Ensuite, sécher soigneusement.

### Consignes

- Ne pas utiliser d'ustensiles de nettoyage abrasifs tels que les éponges et chiffons microfibre grattoirs ni de produits de nettoyage abrasifs ou contenant des solvants.
- Après toute utilisation de savon, la surface doit être essuyée à l'aide d'un chiffon mouillé, puis séchée.
- Il ne faut pas utiliser de produits de polissage pour meubles, car ceux-ci finissent par abîmer la surface.
- Pour les surfaces mates, éviter les nettoyages ponctuels forts, qui risquent de faire apparaître des endroits brillants.

### Entretien

Les surfaces laquées ne nécessitent pas d'entretien régulier.

Pour toute question ou en cas de doute, veuillez vous adresser à nous.

Gehri SA

Cette fiche technique a été rédigée de bonne foi. Aucune responsabilité ne pourra être assumée pour les fautes de frappe ou de langue ni pour toute autre erreur. Le développement permanent des matériaux bruts et/ou des matériaux de revêtement peut entraîner des modifications du comportement à adopter pour l'entretien et le nettoyage. Le contenu de la présente fiche d'information ne peut donc pas servir de base juridiquement contraignante.